

DB3422

产品技术说明书 (TDS)

产品介绍

DB3422 是一种专为水性塑料漆设计的阴离子型室温自交联丙烯酸乳液。对 ABS、PS、PC 等基材具有优异的附着性，干燥速度极快，硬度上升快，清漆光泽极高、丰满度佳，漆膜具有极佳的耐醇、耐磨以及抗划伤性能，同时也具有出色的银粉定向能力，特别适用于单组分塑胶漆。

产品特性

外观	乳白蓝光液体
固含量	40±2%
粘度 (cps / 30℃)	<500
pH 值	7-9
玻璃化转变温度 (℃)	95
离子性	阴离子
膜硬	>H

- 干燥速度快，硬度高；
- 对 PS、ABS 等基材润湿性好；
- 高光泽，高丰满度；
- 耐乙醇（酒精）性极佳，较 DB3420 具有更优异的耐醇性；
- 银粉定向能力好；
- 室温自交联，耐化学品性佳；
- 无三苯，甲醛等有害物质，水性环保无毒；

应用领域

- 用作单组份塑料罩光漆/镜面色漆，银粉漆等；
- 可单独使用，也可与阴离子、非离子型丙烯酸乳液、水性聚酯乳液混拼使用，混拼前应做好验证性试验；

包装与储运

- 50KG/桶、200KG/桶；
- 存放于密闭容器内，防潮，防高温；
- 存于 5—40℃ 避光阴凉干燥处；
- 保质期 6 个月；
- 非危险品，可按一般货物运输；

特别提示 本资料是根据我司现有技术和经验编写而

成的，提供的技术意见均出自诚意，但不保证使用于所有的样品和配方中，所有数据仅供使用者参考。由于用户对我公司产品运用的工艺及用途均非我司所能控制，因此，用户对我司提供的产品在使用前仍有自行验证适用性的必要。我司是按照一般供货及交货条件销售产品的。