



# DB3520

## 产品技术说明书 (TDS)



### 产品介绍

DB3520 是一种阴离子型水性聚氨酯分散体，交联密度高，常温干燥快。以此为基料制成的水性漆，具有高光泽、高透明度、高丰满度、手感好等特点。

### 产品特性

外观	半透明蓝光液体
固含量	35±2%
粘度 (cps / 25℃)	≤500
pH 值	7-9
膜硬	HB-H
游离 -NCO (%)	0
离子性	阴离子

- 乳液粒径低，冻融稳定性好；
- 漆膜光泽高，透明度高，丰满度高，爽滑度高，装饰性非常优异；
- 干燥速度快，硬度上升快，耐性好；
- 单组份，也可采用异氰酸酯固化剂固化；
- 无三苯，甲醛等有害物质，水性环保无毒；

### 应用领域

- 用于单组份和双组份水性木器面漆；
- 可与阴离子、非离子型丙烯酸乳液、水性环氧乳液、水性聚酯乳液混拼使用；
- 本品为耐黄变型，可应用于各色基材；

### 包装与储运

- 50KG/桶、200KG/桶；
- 存放于密闭容器内，防潮，防高温；
- 存于 5—40℃ 避光阴凉干燥处；
- 保质期 6 个月；
- 非危险品，可按一般货物运输；

#### 特别提示

本资料是根据我司现有技术和经验编写而成的，提供的技术意见均出自诚意，但不保证使用于所有的样品和配方中，所有数据仅供使用者参考。由于用户对我司产品运用的工艺及用途均非我司所能控制，因此，用户对我司提供的产品在使用前仍有自行验证适用性的必要。我司是按照一般售货及交货条件销售产品的。

