



DB4253

产品技术说明书 (TDS)



产品介绍

DB4253 是固体环氧经过亲水改性的非离子型环氧乳液，防腐性能优异，柔韧性好。

产品特性

外观	乳白色粘稠液体
pH 值	6~8
粘度 (cps/25°C)	5000~10000
固含量	53±2%
比重 (g/ml)	1.06±0.5
环氧当量 (供货形式, g/mol)	950±100
溶剂	丙二醇甲醚

- 干燥速度快，交联速度快；
- 适用期长，施工性能好；
- 优异的柔韧性；
- 乳化剂可参与反应，耐水性好，防腐性能好；

应用领域

- 与 DB4810 水性环氧固化剂搭配，用于水性防腐涂料、地坪涂料；
- 与固化剂混合时建议使用机械搅拌，充分混合均匀；

包装储运

- 50KG/桶、200KG/桶；
- 存放于密闭容器内，防潮，防高温；
- 存放于 5—40°C 避光阴凉干燥处；
- 保质期 6 个月；
- 非危险品，可按一般货物运输；

特别提示 本资料是根据我司现有技术和经验编写而成的，提供的技术意见均出自诚意，但不保证使用于所有的样品和配方中，所有数据仅供使用者参考。由于用户对我公司产品运用的工艺及用途均非我司所能控制，因此，用户对我司提供的产品在使用前仍有自行验证适用性的必要。我司是按照一般售货及交货条件销售产品的。