



DB4810

产品技术说明书 (TDS)



产品介绍

DB4810 是一种自乳化非离子型改性胺类环氧固化剂，与环氧树脂有良好的相容性，可与各种分子量的环氧乳液或者标准液体环氧树脂配合使用。

产品特性

外观	浅黄透明粘稠液体
粘度 (cps/25°C)	5000~10000
有效成分	60±2%
比重 (g/ml)	1.03±0.5
活泼氢当量 (供货形式, g/mol)	260
胺值 (mg KOH/g)	150-210
溶剂	丙二醇甲醚

- 干燥速度快，交联速度快，硬度上升快；
- 适用期长，施工性能好；
- 优异的附着力、柔韧性、耐磨；
- 良好的防腐、耐化学品性能；

应用领域

- 与 DB4253 水性环氧树脂或标准液体环氧搭配，用于水性防腐涂料、地坪涂料等；
- 与环氧乳液或标准液体环氧混合时建议使用机械搅拌，充分混合均匀；

包装储运

- 50KG/桶、200KG/桶；
- 存放于密闭容器内，防潮，防高温；
- 存放于避光阴凉干燥处；
- 保质期 12 个月；
- 非危险品，可按一般货物运输；

特别提示 本资料是根据我司现有技术和经验编写而成的，提供的技术意见均出自诚意，但不保证使用于所有的样品和配方中，所有数据仅供使用者参考。由于用户对我公司产品运用的工艺及用途均非我司所能控制，因此，用户对我司提供的产品在使用前仍有自行验证适用性的必要。我司是按照一般售货及交货条件销售产品的。

